



Dekontaminationsgeräte

Zur Dekontamination von Flächen hält die KHG verschiedene Reinigungsgeräte vor. Es handelt sich dabei um Standardgeräte, wie sie auch im Normalbetrieb in Kontrollbereichen kerntechnischer Anlagen verwendet werden.

Folgende Geräte stehen zur Verfügung:

- Fußbodenreinigungsmaschinen
- Wassersauger
- Industriestaubsauger für Feststoffe
- Hochdruckreiniger mit Zubehör

Darüber hinaus kann die KHG zwei spezielle Industriesauger zur Aufnahme von kontaminierten Feststoffen wie Sand oder Kies einsetzen. Es handelt sich dabei um Sauggeräte, die zusammen mit einem Grobabscheider (Zyclon) auf einem 200 l Rollenfass betrieben werden. Je nach aufzunehmendem Gut können unterschiedliche Düsen eingesetzt werden. Die Abluft wird über ein abreinigbares Taschenfilter und ein Schwebstofffilter der Klasse S geführt.

Technische Daten:

Industriesauger

Stromversorgung	400V, 32 A
Leistungsaufnahme	15 kW
Luftvolumenstrom	920 m³/h
Max. Unterdruck	36 kPa
Gewicht	365 kg
Filter	Nach DIN 24.184

